SCREEN
GOLVSKÄRM

Ljudabsorberande avskärmning
En bra ljudmiljö gör skillnad. Våra ljudabsorberande skärmar bidrar till att dämpa ljud och skapa mer behagliga miljöer för arbete, möten och samtal. Med genomtänkta material och dokumenterade akustiska egenskaper kombinerar vi funktion med ett uttryck som enkelt kan bli en del av inredningen. N10-värdet ger ett tydligt mått på skärmens ljudabsorberande förmåga och gör det enklare att välja rätt lösning utifrån rummets behov.

F2RM

Specifikation

Dimensioner

Höjd	1400 / 1600 / 1800 mm
Djup	30 / 40 mm
Bredd	800 mm
	1000 mm
	1200 mm
	1400 mm



Beslag

Finns i färgerna;

Vit RAL 9010 | Svart RAL 9005 | Silver RAL 9006



Fot
440 mm / 450 mm djup
(30/40 mm skärm)
Ingår i skärmen



Hjulsats till fot
440 mm / 450 mm djup
(30/40 mm skärm)



Kopplingsbeslag

Funktionslist & tillbehör



Funktionslist
Höjd 38 mm



Bildskärmsfäste
Vridbart fäste, passar till VESA 75 och VESA 100

Krok
för ex. headset, sladd



Pappers-/pärmkorg



A4 In-/utkorg



Pennkopp djup/grund

Material och färg

Golvskärmen består av ett träramverk, ljudabsorberande mineralullskärna, textilklädd sydd med dubbelsöm och raka hörn.
För golvskärmen finns ett brett utbud av olika tyger, kontakta oss för en komplett tyglista. Möjlighet finns också att välja avvikande stickning i ett flertal olika färger. Golvskärmen är förberedd för funktionslist i 2 rader.
Denna produktserie finns även i andra färger, storlekar och utföranden än de som står angivna och offereras separat.

Garanti

Garanti 5 år – räknas från leveransmånad och avser fabrikationsfel vad gäller funktion, material eller annat som kan härledas till tillverkning under förutsättning att produkten vårdas och brukas normalt och enligt produktfakta.Reparation av fel eller utbyte av skadade delar, enligt garantiåtagandet, sker genom vår försorg om inte annat skriftligen är överenskommet.
FORM2 AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar i för tiden gällande prislista. I övrigt hänvisas till "Allmänna försäljningsvillkor för leveranser inom Sverige"

Miljö

Dokumenterad ljudabsorbtion
Skärmarna är klassade enligt ISO354 med värdering enligt SS-25269

Stabilitet och säkerhet
Skärmarna uppfyller krav enligt SS: EN 1023-2:2000, SS:EN 1023-3:2000, SS:EN 1023-1:1996

Låga emissioner
Ullkärnan i våra akustikskärmar är M1-klassificerad och certifierad enligt The Indoor Climate Label. Båda märkningarna avser materialets emissioner till inomhusluften. Ullkärnan är helt återvinningsbar.

Möbelfakta
Screen Bordsskärm uppfyller Möbelfaktas krav på kvalitét, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

Anpassat

Vårt bassortiment består av noggrant utvalda material, färger och textilier som kombinerar ett genomtänkt uttryck med egenskaper för långvarig användning.

Urvalet ger flera möjligheter att variera produktens uttryck och utförande. Utöver bassortimentet kan vi erbjuda ytterligare material, kulörer och textilier för att anpassa specifika önskemål och projekt.

Är du intresserad av något utöver det angivna för den här produkten, kontakta oss.

Kompetens

Sedan 2004 har vi utvecklat och tillverkat möbler för kontor och offentliga miljöer. Egen fabrik och bred kompetens ger oss korta vägar mellan idé, utveckling och produktion. Det ger oss flexibilitet genom hela processen och kontroll över kvalitet och utförande.

Vi utvecklar vårt eget sortiment med fokus på genomtänkta lösningar som fungerar över tid, med möjlighet att anpassa när projektet kräver det.

Har du frågor om något?
Kontakta oss på telefon +46 340 62 74 70.

Skapar rum i rummet,
utan att stänga ute omgivningen

Om N10

N10-värdet är ett mått som används för att jämföra ljudabsorberande egenskaper hos akustiska produkter, enligt internationella standardenISO 20189. Denna standard guidar hur möbler och andra produkter ska utvärderas för deras förmåga att minska ljud i ett rum, och fokuserar på att ge tydliga resultat för slutanvändaren.

Höjd 1400 mm

Art.nr.	Bredd	Djup	N_{10}
520830	800 mm	30 mm	8.3
520840	800 mm	40 mm	7.2
521030	1000 mm	30 mm	6.5
521040	1000 mm	40 mm	5.8
521230	1200 mm	30 mm	5.4
521240	1200 mm	40 mm	4.8
521430	1400 mm	30 mm	4.7
521440	1400 mm	40 mm	4.2

Höjd 1600 mm

Art.nr.	Bredd	Djup	N_{10}
530830	800 mm	30 mm	7.1
530840	800 mm	40 mm	6.3
531030	1000 mm	30 mm	5.7
531040	1000 mm	40 mm	5.1
531230	1200 mm	30 mm	4.8
531240	1200 mm	40 mm	4.2
531430	1400 mm	30 mm	4.2
531440	1400 mm	40 mm	3.6

Höjd 1800 mm

Art.nr.	Bredd	Djup	N_{10}
540830	800 mm	30 mm	6.3
540840	800 mm	40 mm	5.6
541030	1000 mm	30 mm	5.1
541040	1000 mm	40 mm	4.5
541230	1200 mm	30 mm	4.3
541240	1200 mm	40 mm	3.8
541430	1400 mm	30 mm	3.8
541440	1400 mm	40 mm	3.3